





Sievi-jalkineet – Varmana pidetyt vuodesta 1951

Sievi on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja. Valmistamme tuotteemme Sievin ja Oulaisten tehtailla vuosikymmenten kokemuksella: olemme valmistaneet jalkineita vuodesta 1951. Pitkä kokemus, vankka perheomistajuus, teknologiset innovaatiot, laadukkaat materiaalit ja käsityöläisyys varmistavat korkeimman vaatimustason saavuttamisen. Nämä asiat yhdistettynä sitoutumiseen vastuulliseen tuotantoon ja vuoden 2035 hiilineutraalitavoitteeseen takaavat, että Sievin turvajalkineita voi käyttää aina varmin askelin.

Sieville on käynnistynyt uusi strategiakausi 2024–2028. Tällä strategiakaudella Sievin painopisteitä ovat henkilöstö, asiakkaat, tuotteet ja talous. Sieville henkilöstön tyytyväisyys ja turvallisuus on tärkeää. Haluamme olla suositeltu työnantaja, ja turvallisuustavoitteeksemme olemme asettaneet 0 työtapaturmaa. Tahtotilamme on olla asiakkaiden ykkösvalinta ammatti- ja turvajalkineissa. Kannattava kasvu on edellytyksenä investoinneille ja yrityksen kehittämiselle.

Vuonna 2024 kansainvälisesti tunnettu liiketoimintojen kestävä kehityksen arvioija EcoVadis myönsi Sieville hopeamitalin ensimmäistä kertaa. Tämä tulos sijoittaa Sievin EcoVadiksen viimeisen 12 kuukauden aikana arvioimien yritysten parhaiseen 15 prosenttiin. EcoVadiksen arviointi kattaa 21 kestävä kehityksen kriteeriä neljässä ydinaiheessa: ympäristö, työ ja ihmisoikeudet, etiikka ja kestävä hankinta. Yli 125 000 yritystä

maailmanlaajuisesti on arvioitu EcoVadiksen toimesta. Sievin vahvuudet ovat edelleen ammatti- ja turvajalkineiden valmistuksessa, minkä vuoksi haluamme tehdä yhteistyötä vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa osoittaaksemme sitoutumisemme kestävään kehitykseen.

Toinen tärkeä teko kestävä kehityksen tiellä on ollut uusi lämmöntalteenottojärjestelmä. Sievin tehtaalla on otettu käyttöön viisi LTO-patteria ja kolme lämpöpumppua. Järjestelmällä tuotetun lämpöenergian vuoksi lämmitysöljyn kulutus on vähentynyt merkittävästi: vuoden 2023 aikana öljyn kulutus oli n. 11 200 litraa, kun ennen LTO-järjestelmää vuosina 2010–2021 öljyä kului keskimäärin 52 700 litraa vuodessa. Järjestelmän ensimmäisenä käyttövuonna öljyn kulutus väheni jo 79 %. Odotamme lämmitysöljyn kulutuksen laskevan edelleen, kun järjestelmän säädöt saadaan vielä optimoitua lopullisesti kohteen lämmöntarpeen mukaiseksi.

Pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ on mahdollista, kun toiminnan pohjana ovat Sievin arvot: turvallisuus, innovatiivisuus, luotettavuus ja tehokkuus. Jatkuva parantaminen sekä resursien vastuullinen ja tehokas hyödyntäminen edistävät Sievin kilpailukykyä ja antavat asiakkaalle parhaan edun. Muuttuvassa maailmassa Sievi pyrkii olemaan askeleen edellä tarjoamalla varmana pidetyt ja vastuullisesti valmistetut jalkineet.



TIETOA SIEVISTÄ

- Perustettu vuonna 1951
- Valmistaa yli miljoona kenkäparia vuodessa
- Tuotantokapasiteetti yli 5 500 paria/päivä
- Valikoimassa yli 200 tuotetta
- Työllistää yli 500 henkilöä
- Konserniliikevaihto noin 141 milj. euroa
- Viennin osuus jalkineiden osalta noin 50 %
- Noin 260 000 parin täysin automatisoitu varasto takaa nopeat ja täsmälliset toimitukset
- Tuotantolaitokset Sievissä ja Oulaisissa

SERTIFIKAATIT

ISO 9001 -laatujärjestelmä: tuotteet valmistetaan aina yhdenmukaisen tuotantomenetelmän mukaisesti tasalaatuisista ja korkeatasoisista materiaaleista. Laatu on tarkistettavissa tuotannon jokaisessa vaiheessa. Sievi on ensimmäinen kenkätehdas Euroopassa, joka on saanut kyseisen sertifiointin.

ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä: Sievi on ottanut ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana käyttöön ISO 14001 -sertifioidun ympäristöjärjestelmän. Se varmistaa, että tuotannosta ja materiaalihankinnoista syntyvät ympäristövaikutukset on minimoitu.

ISO 45001 -sertifiointi: Sievin työturvallisuutta ja työterveyttä johdetaan ISO 45001 -standardin mukaisesti. Terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti ja työtapaturmia pyritään aktiivisesti ennaltaehkäisemään. Henkilöstön terveystilannetta seurataan ja työkykyä tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Tutustu Sievin vastuullisuusraporttiin osoitteessa www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



141M



200+



50%



CE: Yleiseurooppalaisella CE-laatu-merkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345:2022 tai EN ISO 20347:2022 -standardien mukaiset vaatimukset sivulla 53 olevien taulukoiden mukaisesti.



Sievi turva- ja ammattijalkineet ovat työturvallisuuden perusta

Sisältö:

TURVAJALKINEET

Sievi Lazer® -mallisto	6
Sievi Runner -mallisto	8
Sievi Cobra® -mallisto	9
Racer EcoTech® -mallisto	10
Sievi TractionPro® -puolikenkämallisto	12
Sievi AirRacer ja SieviAir® -mallistot	14
Cobra GORE-TEX -mallisto	16
GORE-TEX-mallisto	17
Turvasandaalit	18
Puolikengät	20
Sievi Roller -mallisto	22
Nilkkurit	26
Kuumankestävät	28
Sievi MGuard® Roller -mallisto	30
Erikoisjalkineet	31
Maiharit ja saappaat	32
Integroidut nastat	33
Talvijalkineet	34
WhiteLine-mallisto	38
Vedenpitävät turvakevytsaappaat	40

AMMATTIJALKINEET

Vedenpitävät kevytsaappaat	41
Kevyet ammattijalkineet	42
Sievi Fly Fresh -mallisto	44
Talvijalkineet	46

MUUTA

SieviSCANNER	48
Pohjalliset	48
Sukat	51
Lisätarvikkeet	52
Kengännauhat	52
Kokotaulukko ja EN-standardit	53
Jalkineiden ominaisuudet	54



1. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi
2. Kevyt ja anatomisesti muotoiltu alumiininen XL-varvassuoja
3. PU-vahvistettu kärki
4. Sievi TractionPro® -kumikitkapohja
5. FlexEnergy®-joustoelementti

6. Pehmustettu iltti ja varren suuosa
7. Naulaanastumissuoja
8. Sievi Dual Comfort -pohjallinen
9. Metashield®-jalkapöydänsuoja
10. Sievi memory foam -nilkkasuojat

TUOTEHAKU

Löydä tuotteet suojaluokittain

TURVAJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB	52933	Riff	18
SB	52933	Riff White	39

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52227	Targa	18
S1	52236	Relax CT White XL	39
S1	52385	SieviAir R4 Roller	14
S1	52520	SieviAir Galaxy 1 XL	15
S1	52524	SieviAir Roller XL	15
S1P	52236	Relax XL	19
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	9
S1P	52315	Lazer Free Roller+	7
S1P	52363	Racer Free TR Roller	12
S1P	52523	SieviAir Roller XL	15
S1P	52525	Solar Roller XL	18
S1PL	52236	Relax CT XL	19
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	19

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
S1	52120	Vent White Roller	38
S1	52124	Sievi Viper 1+	18
S1	52378	SieviAir R2 Roller	14
S2	52128	Alfa White	39
S2	52203	Alfa	19
S2	52238	Auto XL	19
S2	52342	Sievi Racer TR	12
S3	52125	Viper Roller+	23
S3	52137	Sievi Viper 2+	21
S3	52171	Sievi Viper 3	20
S3	52173	Planar 1	20
S3	52191	Viper 3 Roller	22
S3	52301	Cobra 2 Roller+	9
S3	52311	Lazer Roller+	7
S3	52343	Racer TR Roller	13
S3	52357	Sievi Terrain	20
S3	52375	SieviAir R3 Roller	14
S3	52401	AL Hit 2 XL+	28
S3	52417	Spider Roller XL+	13
S3	52425	MGuard Roller XL+	30
S3	52531	Mustang Roller+	22
S3	52643	Matador XL+	21
S3L	52102	Zone 2+	21
S3L	52156	Sievi Roller+	25
S3L	52156	Sievi Roller XL+	25
S3L	52184	Sweet Roller+	25
S3L	52308	Runner Roller TR+	8
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	21
S7	52821	Sievi GT Roller+	17
S7	52841	Cobra GT Roller+	16

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52863	Spike GT Roller	33
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	14
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	31
S3	52135	Planar 3	26
S3	52157	Sievi Roller High XL+	23
S3	52185	Roller High+	23
S3	52303	Cobra Roller High+	9
S3	52313	Lazer Roller High+	7
S3	52409	AL Hit 4 XL+	28
S3	52415	AL Hit Roller XL+	29
S3	52427	MGuard RollerH XL+	30
S3	52439	Spider RollerH XL+	13
S3	52451	Hiker Roller XL+	36
S3	52645	Matador High XL+	27
S3L	52104	Zone 2 High+	27
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	27
S3S	52122	ViperX High+	27
S3S	52150	ViperX Roller H+	25
S7	52825	GT Roller High+	17
S7	52827	Cobra GT RollerH+	16
S7	52833	GT 2 XL+	17

Tuotekoodiavain

LESTI MALLI POHJA PÄÄLLIS-MATERIAALI

43-52156-113-08M

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
SB P	52279	Sievi Spike 3	33
S3	52039	Offshore CT XL+	32
S3	52085	AL Hit 9 XL+	37
S3	52387	Rescue TR Roller+	32
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	35
S3	52433	Alaska Roller XL+	34
S3	52435	AL Hit 7 XL+	29
S3	52445	MGuard RollerW XL+	30
S3	52459	AL Hit 6 XL+	36
S3	52477	AL Hit Weld XL+	29
S3L	52292	Solid IN CT XL+	32
S3L	52294	Solid CT XL+	36
S3L	52782	Storm XL+	37
S3S	52432	Alaska TRX XL+	34
S4	51010	Light Boot White	39
S4	51010	Light Boot Olive	40
S5	51009	Light Boot Olive	40
S5	51212	Light Boot Black	40
S7	52853	GT 25 XL+	17
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	34
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	31
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	31

AMMATTIJALKINEET

HOLLANNIKKAAT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12203	Monica 2	42
OB	12327	File Black	43
OB	12327	File White	43

SANDAALIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12146	Art 2	43
OB	12156	Ion Black 2	43
OB	12157	Rom 2	43
OB	12225	Active	42

PUOLIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
	12010	Mark	45
O1	12171	Street	45
O1	12107	Racer TR Soft	45
O2	12128	Step TR	45
O2	12191	Fly Fresh Roller	44
O2	12199	Fly Fresh	44
O2	12199	Fly Fresh BW	44

NILKKURIT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
OB	12276	Spike Soft	46
O2	12220	Aurora TR XL	46
O2	12614	Frost TR XL	46
O6	12855	GT 58	46

SAAPPAAT JA VARSIKENGÄT			
Luokka	Malli	Nimi	Sivu
O2	12018	Boot Winter XL	47
O2	12296	Soft Solid XL	47
O2	12402	Arktis TR XL+	47
O4	41012	Light Boot Black	41
O4	41212	Light Boot Laces	41
O5	41211	Light Boot Camo	41



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Pidätämme oikeuden mallistoamme koskeviin muutoksiin. Painoteknisistä syistä kuvissa näkyvä väri voi poiketa joidenkin tuotteiden todellisesta sävystä. Lisätietoa osoitteessa www.sievi.com



Sievi Lazer®

Edistyksellinen joustavuus, turvallisuudesta tinkimättä

Sievi Lazer® -tuoteperhe sopii monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Uudenlainen kantarakenne mahdollistaa jalkineelle edistyksellisen joustavuuden. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta. Sievi TractionPro® -kitkapohja varmistaa huippuluokan pidon ja pohjan kulutuksenkestävyyden.

Sievi Lazer® -nilkkurissa on jalkineen rakenteeseen integroitu nilkkatuki. Tuessa on esimuovattu kaksikerrosrakenne, jonka sisempi kerros muovautuu jalkaa vasten lisäten käyttömukavuutta. Ulompi kerros on kestävää PORON XRD® -materiaalia, joka suojaa nilkkaa ulkopuolisilta iskuilta.

Sievi Lazer® -tuoteperhe on täydentynyt uudella Lazer Free Roller+ S1P -puolikengällä. Jalkineen sivuilla on verkkokangasta, joka lisää jalkineiden hengittävyttä.


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1P SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S1P


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu/PU-pinnoitettu

nahka

M-43 Normaali



TractionPro®

S3


FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Sievi Cobra® ja Sievi Runner

Ylivoimainen mukavuus ja pito

Sievi Cobra® ja Sievi Runner tuotteet ovat uudistuneet! Uudistetuissa tuotteissa on edistyksellisen joustavuuden mahdollistava kantarakenne. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, mitkä antavat elementille lisää liikkuvuutta, parantaen jalkineen joustavuutta merkittävästi. Lisäksi uusi kantarakenne tuo jalkineisiin huomattavaa keveyttä.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC

FO HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR SC

FO HRO

Komposiitti

Komposiitti PL

2-kerros PU/RU

Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

TractionPro®

S3L

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa





Tuote:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tuotenumero	43-52305-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tuotenumero	43-52305-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Cobra 2 Roller+ S3
Tuotenumero	43-52301-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra 2 Roller+ S3
Tuotenumero	43-52301-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa


Tuote:	Cobra Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52303-372-92M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali

Tuote:	Cobra Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52303-373-92M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa




Racer EcoTech®

Askel kohti tulevaisuutta

Sievin ensimmäinen kierrätysjalkinemallisto kantaa nimeä Racer EcoTech®. Suunnittelun lähtökohtana on ollut kierrätysmateriaalien käytön lisääminen sekä uusien, ympäristön kannalta vähemmän kuormittavien ratkaisujen löytäminen turvajalkineiden valmistukseen. Sievi toimii aktiivisesti yhteistyössä toimittajiensa kanssa etsien jatkuvasti lisää mahdollisuuksia kierrätysmateriaalien käytön lisäämiseen myös tulevaisuudessa.

Racer EcoTech® -mallistoon on lisätty kaksi uutuusjalkinetta: EcoTech Roller S3L ja EcoTech Free Roller S1PL. Molemmissa jalkineissa on pukemista ja riisumista nopeuttava BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi. EcoTech Roller S3L -puolikengässä on huippuluokan Sievi TractionPro® -kitkapohja, mikä takaa erinomaisen pidon ja kulutuskestävyyden vaativissakin olosuhteissa.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiini
Komposiitti PL
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali



S1PL



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiini
Komposiitti PL
2-kerros PU/RU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiini
Komposiitti PL
2-kerros PU/RU
Tekstiili/mikrokuitu
M-44 Normaali



TractionPro®

S3L




**PAKKAUSMATERIAALEISSAMME
ON KIERRÄTYSMATERIAALEJA
KESKIMÄÄRIN:**

Kenkärasiat 34 %
Pohjallispakkaukset 94 %
Kuljetuskartonki 36 %

Kaikki pakkauksissa käytettävä pahvi
voidaan kierrättää keräyskartongin
mukana käytön jälkeen.

KIERRÄTYSMATERIAALIA:



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L SR FO

Alumiini

Komposiitti PL

1-kerros PU

Tekstiili/mikrokuitu

M-44 Normaali



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS





Sievi TractionPro® -pohja antaa markkinoiden parhaan pidon vaihtelevissa olosuhteissa

Sievi TractionPro® -kitkapohja tarjoaa markkinoiden parhaimman pidon olosuhteista riippumatta. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden

kaikissa olosuhteissa. Rakenteen ja muotoilun lisäksi Sievi TractionPro® -pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.

Suosittu Spider Roller+ -puolikengän rinnalle on nyt tuotu Spider RollerH+ -nilkkuri! Nilkkuri tukee nilkkaa ja jalkineiden memory foam -materiaali vaimentaa nilkkaan kohdistuvia iskuja.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiini
Ei
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiini
Ei
2-kerros PU/RU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali



TractionPro®

S2

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa





Tuote:
Racer TR Roller S3
 Tuotenumero 44-52343-332-93M
 Koot 34-38
 Standardi EN ISO 20345: S3 SRC HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-44 Normaali

Racer TR Roller S3
 Tuotenumero 44-52343-333-93M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345: S3 SRC HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-44 Normaali



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:
Spider Roller+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52417-372-25M
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Haljas
 Lesti M-48 Normaali

Spider Roller XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52417-373-25M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Haljas
 Lesti M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:
Spider RollerH+ S3
 Tuotenumero 48-52439-372-25M
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Haljas/tekstiili
 Lesti M-48 Normaali

Spider RollerH XL+ S3
 Tuotenumero 48-52439-373-25M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Haljas/tekstiili
 Lesti M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:
Spider RollerH XL+ S3
 Tuotenumero 48-52439-374-25M
 Koot 49-50
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Haljas/tekstiili
 Lesti M-48 XL



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY

3D-dry

BOA



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 P

SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1 P

SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY

3D-dry

BOA



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



FLEX ENERGY

3D-dry

BOA



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S1 P

SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S1 P

SR SC FO

Alumiini

Teräs

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1P

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



SieviAir®



Parasta hengittävyyttä jaloillesi

SieviAir®-pohjaratkaisu poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta, minkä ansiosta jalkine hengittää jokaisen askeleen myötä. Sievin valikoimassa on kaksi eri mallistoa patentoidulla SieviAir®-pohjaratkaisulla: normaaleille Sievi AirRacer sekä SieviAir®-mallisto, jossa on normaalia tilavampi XL-lesti.

Sievi AirRacer -mallistossa on hengittävään SieviAir®-pohjaan yhdistetty maailman kehittynein kantavaimennus – FlexEnergy®, joka tuo jalkineeseen erinomaisen iskunvaimennuksen.



Tuote:	SieviAir Galaxy 1 S1	SieviAir Galaxy 1 XL S1
Tuotenumero	43-52520-182-92M	49-52520-183-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:	SieviAir Roller S1	SieviAir Roller XL S1
Tuotenumero	43-52524-182-92M	49-52524-183-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/haljas	Mikrokuitu/haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:	SieviAir Roller S1P	SieviAir Roller XL S1P
Tuotenumero	43-52523-382-92M	49-52523-383-92M
Koot	36-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/haljas	Mikrokuitu/haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-49 XL



S1P






Sievi GORE-TEX

Turvallisuutta vaihteleviin olosuhteisiin

GORE-TEX on vedenpitävä ja hengittävä mikrohuokoinen kalvo, joka on laminoitu suoraan jalkineen vuoriin. Se tarjoaa markkinoiden parhaan hengittävyys, vedenkeston ja mukavuuden, pitäen jalkasi kuivina vaativissakin töissä.

GORE-TEX on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti. Kattavasta Sievi GORE-TEX -mallistosta voit valita sopivat jalkineet työskentelyolosuhteiden mukaan.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S7

TractionPro®



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC

FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

Mikrokuitu

M-43 Normaali



S7

TractionPro®




Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu

M-43 Normaali

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

PU-pinnoitettu nahka/
mikrokuitu

M-43 Normaali



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT Roller High+ S7

43-52825-312-82M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/TPU

Nupukki

M-43 Normaali

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SC FO

Komposiitti

Teräs


2-kerros PU/TPU

Nupukki

M-43 Normaali



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT 2+ S7

49-52833-372-82M

35-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Nupukki/tekstiili

M-49 Normaali

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Nupukki/tekstiili

M-49 XL



S7


Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

GT 25+ S7

49-52853-372-71M

36-38

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Pintanahka

M-49 Normaali

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M

39-47

EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

Pintanahka

M-49 XL



S7




Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Riff SBAE

50-52933-502-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teräs
Ei
1-kerros PU
PU-pinnoitettu nahka
M-50 Normaali

Riff SBAE

50-52933-503-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teräs
Ei
1-kerros PU
PU-pinnoitettu nahka
M-50 Normaali



SB


Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Targa S1

44-52227-142-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiini
Ei
1-kerros PU
PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali

Targa S1

44-52227-143-OPM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiini
Ei
1-kerros PU
PU-pinnoitettu nahka
M-44 Normaali



S1


Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiitti
Ei
2-kerros PU/TPU
Haljas
M-43 Normaali

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiitti
Ei
2-kerros PU/TPU
Haljas
M-43 Normaali



S1


Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiitti
Teräs
1-kerros PU
Haljas/mikrokuitu
M-49 Normaali

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiitti
Teräs
1-kerros PU
Haljas/mikrokuitu
M-49 XL



S1P



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

lesti

M-43 Normaali

M-43 Normaali



Lesti

M-47 XL



Lesti

M-44 Normaali

M-44 Normaali



Lesti



Turvalliset ja mukavat turvajalkineet joka tyyliin

Sievin valikoimassa on turvajalkineita monenlaisen tyyliin ja tarpeeseen. Laaja valikoimamme on suunniteltu siten, että kaikki turvajalkineita tarvitsevat löytävät kestävät jalkineet tyylistä ja turvallisuudesta tinkimättä.

Kaikissa Sievin turvajalkineissa on Sievin kehittämä FlexStep®-pohja, jonka mikrohuokoinen rakenne mahdollistaa erinomaiset iskunvaimennus- ja jousto-ominaisuudet. Joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään sekä jalkoihin että selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Haljas/tekstiili
M-42 Normaali

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Haljas/tekstiili
M-42 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Nupukki
M-44 Normaali



S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



A side view of a black and green safety shoe. The shoe features a black upper with bright green accents, including the 'GIEV' brand name and 'SUPER' text. It has a black lacing system and a black sole with green highlights. The shoe is positioned on a white background.

M-43 Normaali



mikrokitu



M-49 XL



A black safety boot with yellow accents and a thick sole, shown in profile. The boot features a yellow stripe along the side and a yellow pull tab at the back. The sole is thick and black with a textured pattern. The brand name 'Sipar' is visible on the side of the boot.

M-49 XL



Sievi Roller

Täydellinen istuvuus vaivattomasti

Sievi Roller -mallisto on tarkoitettu kaikille, jotka vaativat nopeaa ja helppoa säädettävyyttä jalkineiltaan. BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjureista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka
M-43 Normaali

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiitti
Teräs
2-kerros PU/TPU
PU-pinnoitettu nahka
M-43 Normaali



S3



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Alumiini
Teräs
1-kerros PU
Mikrokuitu
M-44 Normaali



S3





BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi:

- Vapauta nauhoitus nostamalla rullaa
- Lukitse mekanismi painamalla rulla alas
- Kiristä nauhoitus pyöryttämällä rullaa



Tuote:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Tuotenumero	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	Haljas	Haljas
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



S3



Tuote:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Tuotenumero	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/TPU	2-kerros PU/TPU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu	PU-pinnoitettu nahka/ mikrokuitu
Lesti	M-43 Normaali	M-43 Normaali



S3



Tuote:	Sievi Roller High XL+ S3
Tuotenumero	49-52157-373-08M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu/PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Sievi Roller

Turvajalkineet metallittomalla rakenteella

Sievi Roller -mallistossa on myös turvajalkineita metallittomilla suojaominaisuuksilla. Komposiittivarvasuoja eristää hyvin lämpöä sekä kylmyyttä ja tekstiilinaulasuoja pitää jalkineet joustavana.

Jalkineiden materiaalivalinnat on tehty siten, että ne soveltuvat erilaisiin työolosuhteisiin ja kestävät käyttöä. Lisäksi vettä hylkivät päällismateriaalit pitävät jalat kuivina sääolosuhteiden armoilla työskennellessä.





A side view of a black and pink safety shoe. The shoe features a thick, black, treaded sole with a protective toe cap. The upper is primarily black with pink accents, including a large pink swoosh on the side and pink laces. The brand name 'Bleivi' is visible on the side. The shoe is shown against a white background.

A side profile of a black and green Salomon sneaker. The shoe features a black upper with vibrant green accents, including the Salomon logo and 'SBS' branding. It has a black lacing system and a black midsole with green elements. The outsole is black with green tread patterns. The word 'Salomon' is printed in large green letters on the side, and 'SBS' is visible in the background.

BOA® Fit System on BOA Technology Inc.:n rekisteröimä tavaramerkki.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Varvassuoja
Naulaanastumissuoja
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-42 Normaali

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teräs
Teräs
1-kerros PU
Tekstiili/PU-pinnoitettu nahka
M-42 Normaali



S3







Sievi AL Hit

Kovan kulutuksen jalkine

Sievi AL Hit on äärimmäisen kuumiin työskentelyolosuhteisiin kehitetty turvajalkinemallisto.

AL Hit -jalkineiden kumipohja kestää korkeita lämpötiloja aina 300 °C saakka menettämättä suoja- ja käyttöominaisuuksiaan. AL Hit 2+, AL Hit Roller+ ja AL Hit 7+ -jalkineissa on Kevlar®-ompeleet, jotta jalkineen saumat kestävät korkeita käyttölämpötiloja. AL Hit Weld tuotteen päällismateriaali täyttää standardin EN:20349 vaatimukset hitsaus- ja valimoroisista vastaan, lisäksi jalkineessa on FlexEnergy®-kantavaimennus.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 Normaali

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL



S3

Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 Normaali

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiini
Teräs
2-kerros PU/RU
PU-pinnoitettu nahka
M-48 XL



S3





Tuote:
AL Hit Roller+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52415-392-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3
 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 Normaali

AL Hit Roller XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52415-393-0PM
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



FLEX ENERGY

Tuote:
AL Hit Weld XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52477-393-71M
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali Pintanahka
 Lesti M-48 XL


S3
WG


Kuumuutta
kestävät
ompeleet

FlexEnergy
55 % palautuvaa
energiaa



Tuote:
AL Hit 7+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52435-392-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 Normaali

Tuote:
AL Hit 7 XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52435-393-0PM
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 XL



S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet

MGuard Roller

Kun tarvitset enemmän turvaa

MGuard Roller -jalkineiden suunnittelun lähtökohtana on ollut kehittää mukavat jalkineet, jotka antavat käyttäjälle lisäsuojaa kaikissa käyttöolosuhteissa. MGuard Roller -jalkineissa on jalkineeseen integroitu Metashield®-jalkapöydänsuoja, joka suojaa käyttäjää myös jalkapöydän päälle tippuvilta esineiltä. Jalkineen kannalla oleva FlexEnergy®-joustoelementti, BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi sekä joustava, erinomaisen pidon varmistava Sievi TractionPro® -kitkapohja vievät jalkineen mukavuuden uudelle tasolle.



Tuote:	MGuard Roller+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52425-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	MGuard Roller XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52425-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



Tuote:	MGuard RollerH+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52427-372-25M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	MGuard RollerH XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52427-373-25M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Haljas
Lesti	M-48 XL



Tuote:	MGuard RollerW XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52445-373-02M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/haljas
Lesti	M-48 XL

MGuard RollerW XL+ S3 -talviturvakengissä on lisäksi 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettu PrimaLoft®-lämmöneriste. Vettähylyvä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneriste pitää jalkasi lämpiminä ja kuivina kaikissa olosuhteissa.



Erityisalojen turvajalkineet



Tuote:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Tuotenumero	48-52414-453-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



S2P

Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Tuote:	AL GT Timber XL+ S3
Tuotenumero	48-52813-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



S3
F1
PA

Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Tuote:	AL GT Fire XL+ F1 P A
Tuotenumero	48-52481-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



F1
PA
T

Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Maiharit ja saappaat

Sievin turvajalkinevalikoima on aina palvellut monipuolisesti erilaisia aloja ja työtehtäviä. Sievin maiharit ja saappaat on suunniteltu monipuolista käyttöä ja kovaa kulutusta silmällä pitäen, unohtamatta tietenkään niiden käyttömukavuutta. Sievin maiharien ja saappaiden valikoimassa on niin sisä- kuin ulkotöihin sopivia malleja niin vuorilla kuin ilman vuoria.

Rescue TR Roller+ -turvajalkine on nyt entistä mukavampi uudistetun kantarakenteen ansiosta. FlexEnergy®-joustoelementti näkyy jalkineen kannassa olevista aukoista, jotka mahdollistavat elementille suuremman liikkuvuuden lisäten näin jalkineen joustavuutta merkittävästi.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M

36-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO

Komposiitti

Teräs

2-kerros PU/RU

PU-pinnoitettu nahka

M-43 Normaali

TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3L

SR SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3L

SR SC FO

Komposiitti

Komposiitti PL

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 XL

S3L



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-49 Normaali

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO

Komposiitti

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka


M-49 XL

S3


Sievi Spike®

Ennennäkemätöntä pitoa

Sievi Spike® -jalkineet on suunniteltu varta vasten liukkaisiin talviolosuhteisiin. Jalkineiden pohjarakenteeseen on integroitu patentoitu nastamekanismi, joka mahdollistaa nastojen kääntämisen jalkineen sisään ja ulos helposti ilman, että jalkinetta tarvitsee riisua.



Pois



Päällä

**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM

38

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM

39-47

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka/nupukki

M-46 Normaali

SB
PA**Tuote:**

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM

38

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU

Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM

39-47

EN ISO 20345: SB SRC

P A FO CI WRU


Teräs

Teräs

1-kerros PU

PU-pinnoitettu nahka

M-46 Normaali

SB
PA



Tuote:	Alaska Roller+ S3
Tuotenumero	48-52433-372-02M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Alaska Roller XL+ S3
Tuotenumero	48-52433-373-02M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa

TractionPro®

S3



Tuote:	Alaska TRX+ S3S
Tuotenumero	48-52432-172-02M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Alaska TRX XL+ S3S
Tuotenumero	48-52432-173-02M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3S SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PS
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S3S



Tuote:	Alaska GT Roller+ S7
Tuotenumero	48-52859-372-71M
Koot	36-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC CI FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Alaska GT Roller XL+ S7
Tuotenumero	48-52859-373-71M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC CI FO HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S7





Käyttömukavuutta kylmissä olosuhteissa

Sievin Alaska-talviturvakengät tarjoavat miellyttävän käyttökokemuksen kylmissä olosuhteissa lämpimän vuorin, PrimaLoft®-lämmöneristeen ja Sievi TractionPro® -kitkapohjan ansiosta. Lämpimällä vuorilla ja GORE-TEX-kalvolla varustettu Alaska GT Roller+ on vedenpitävä, hengittävä ja helposti puettava BOA® Fit System -kiinnitysmekanismien ja pikakiinnitystarran ansiosta.

Uudessa Alaska Thermo BTH XL+ -turvajalkineessa on innovatiivinen Therm-ic Bluetooth® -lämmitysjärjestelmä, joka tarjoaa täyden hallinnan lämpötilasta, akun tilasta ja erilaisista lämpöasetuksista Therm-ic-sovelluksen avulla suoraan älypuhelimesta. Alaska Thermo BTH XL+ -turvajalkineet ovat täydellinen valinta kylmiin olosuhteisiin, yhdistäen tehokkaan suojan, älykkään teknologian ja erinomaisen käyttömukavuuden.



Alaska Thermo -jalkineessa on kolmitiehoinen, integroitu lämmitysjärjestelmä. Tuotteeseen sopivat lisäakut ja laturi tilattavissa myös erikseen, ks. s. 52.



Tuote:	Alaska Thermo BTH XL+ S3
Tuotenumero	48-52421-373-0PM
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 XL



TractionPro®

S3





FLEX ENERGY



Tuote:
Hiker Roller+ S3
 Tuotenumero 48-52451-372-08M
 Koot 36-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka/
 mikrokuitu
 Lesti M-48 Normaali

Tuote:
Hiker Roller XL+ S3
 Tuotenumero 48-52451-373-08M
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka/
 mikrokuitu
 Lesti M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:
Solid CT+ S3L
 Tuotenumero 49-52294-172-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022
 S3L SR SC FO CI
 Varvassuoja Komposiitti
 Naulaanastumissuoja Komposiitti PL
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-49 Normaali

Tuote:
Solid CT XL+ S3L
 Tuotenumero 49-52294-173-0PM
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022
 S3L SR SC FO CI
 Varvassuoja Komposiitti
 Naulaanastumissuoja Komposiitti PL
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-49 XL



S3L



Tuote:
AL Hit 6+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52459-372-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO CI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 Normaali

Tuote:
AL Hit 6 XL+ S3 HRO
 Tuotenumero 48-52459-373-0PM
 Koot 39-48
 Standardi EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO CI HRO
 Varvassuoja Alumiini
 Naulaanastumissuoja Teräs
 Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-48 XL



TractionPro®

S3





Tuote:	Storm XL+ S3L
Tuotenumero	49-52782-173-0PM
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Varvassuoja	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Komposiitti PL
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



S3L



Tuote:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Tuotenumero	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Varvassuoja	Alumiini	Alumiini
Naulaanastumissuoja	Teräs	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-48 Normaali	M-48 XL



TractionPro®

S3



Kuumuutta
kestävät
ompeleet



Sievi WhiteLine

Korkean hygieniatason tehtäviin

Turvakenkien tarve ei rajoitu ainoastaan ulos ja ääriolosuhteisiin, vaan turvajalkineita tarvitaan myös korkeaa hygieniatasoa vaativissa töissä. Sievi WhiteLine -mallisto on kehitetty tällaisia erityisolosuhteita silmällä pitäen.

WhiteLine-puolikenkien ja hollannikkaiden päällismateriaali on mikrokuitua, joka kestää toistuvaa pesua. Siksi WhiteLine-jalkineet sopivat korkean hygieniatason työolosuhteisiin.



Tuote:

Tuotenumero

Koot

Standardi

Varvassuoja

Naulaanastumissuoja

Pohjamateriaali

Päällismateriaali

Lesti

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR F0

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR F0

Alumiini

Ei

1-kerros PU

Mikrokuitu

M-44 Normaali



S1




Tuote:

Tuotenumero	Riff White SBAE 50-52933-502-96W	Riff White SBAE 50-52933-503-96W
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 SB A E FO	EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-50 Normaali	M-50 Normaali



SB


Tuote:

Tuotenumero	Alfa White S2 42-52128-102-96W	Alfa White S2 42-52128-103-96W
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S2 FO	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-42 Normaali	M-42 Normaali



S2


Tuote:

Tuotenumero	Relax CT White S1 49-52236-122-96W	Relax CT White XL S1 49-52236-123-96W
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Varvassuoja	Komposiitti	Komposiitti
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	1-kerros PU	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-49 Normaali	M-49 XL



S1



Tuote:

Tuotenumero	Light Boot White S4 95-51010-112-95H	Light Boot White S4 95-51010-113-95H
Koot	35-38	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU	PU
Lesti	M-95 Normaali	M-95 Normaali




S4






Tuote:	Light Boot Olive S4
Tuotenumero	95-51010-112-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



Tuote:	Light Boot Olive S5
Tuotenumero	95-51009-312-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20345:2022 S5 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



Tuote:	Light Boot Black S5
Tuotenumero	95-51212-313-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20345:2022 S5 FO
Varvassuoja	Teräs
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



Sievin kevytsaappaat

Kestävät ja mukavat käyttää

Sievin kevytsaapasvalikoima kattaa monet käyttötarkoitukset. Polyuretaanisaapas on sekä kevyt että kestävämpi kuin useimmat kumisaappaat. Polyuretaani on myös veden, öljyn ja useiden kemikaalien kestävä.

Sievin saappaat on suunniteltu saumattomiksi hankauksen ja hiertymien minimoimiseksi. Ne on valmistettu Sievin Jalkineen tunnusomaisella tilavalla pohjoismaisella lestillä.

Sievin saappaat valmistetaan muiden Sievin jalkineiden tapaan FlexStep®-joustopohjalla ja pohjat on kuvioitu siten, että ne pienentävät liukastumisen riskiä. Sievin saappaat ovat siis turvallinen valinta.

Sievin kevytsaappaat ovat polyuretaanista valmistettuja. Niillä on erinomainen lämmöneristyskyky ja niiden varsiosat ovat lyhennettävissä. Saappaiden vuorimateriaali on myös valikoitu siten, että ne kuivuvat nopeasti, mikäli saappaan sisäosa pääsee kastumaan.

- Kevyt ja hyvin jalkaan sopiva
- Tilava, pohjoismainen lesti
- Polyuretaanisaapas kestävä pidempään kuin useimmat kumisaappaat
- FlexStep®-joustopohja ja liukastumista estävä pohjakuviointi
- Pohjakuviointi puhdistaa itsensä tehokkaasti liasta
- Ei hankaavia ja hiertäviä saumoja
- Erinomainen lämmöneristyskyky
- Kestää vettä, öljyä ja useita kemikaaleja
- Lyhennettävä varsiosa ja riisumista helpottava kantapykälä
- Vuorimateriaalin ansiosta kuivattaminen on nopeaa ja helppoa



Tuote:	Light Boot Black 04
Tuotenumero	95-41012-112-95M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Black 04
Tuotenumero	95-41012-113-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



04



Tuote:	Light Boot Laces 04
Tuotenumero	95-41212-112-950
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Laces 04
Tuotenumero	95-41212-113-950
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Ei
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



04



Tuote:	Light Boot Camo 05
Tuotenumero	95-41211-312-95X
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 05 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali

Tuote:	Light Boot Camo 05
Tuotenumero	95-41211-313-95X
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 05 FO
Varvassuoja	Ei
Naulaanastumissuoja	Teräs
Pohjamateriaali	2-kerros PU/PU
Päällismateriaali	PU
Lesti	M-95 Normaali



05





Kevyet ammattijalkineet sisätiloihin

Mukavuusalue lähtee jaloista. Siksi Sievin ammattijalkineiden suunnittelussa on huomioitu niin keveys kuin käyttömukavuus.

Kaikkien Sievin turvajalkineiden tapaan myös ammattijalkineissa on Sievi FlexStep® -pohja. FlexStep® auttaa vähentämään niin selkään kuin jalkoihin kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja, minkä vuoksi Sievin ammattijalkineet ovat erinomainen valinta paljon jalkojen päällä työskenteleville.



Tuote:	Monica 2
Tuotenumero	20-12203-212-07M
Koot	35-43
Standardi	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-20 XL



OB



Tuote:	Active 1
Tuotenumero	35-12225-482-95M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347: OB A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-35 Normaali



OB



Tuote:	Active 2
Tuotenumero	37-12225-483-95M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347: OB A E FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Mikrokuitu
Lesti	M-37 Normaali



Tuote: **Ion Black 2**
 Tuotenumero 28-**12156-282**-38M
 Koot 36-42
 Standardi EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-28 Normaali



OB



Tuote: **Art 2**
 Tuotenumero 29-**12146-293**-38M
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-29 Normaali



OB



Tuote: **Rom 2**
 Tuotenumero 29-**12157-293**-38M
 Koot 39-47
 Standardi EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Nupukki
 Lesti M-29 Normaali



OB



Tuote: **File Black**
 Tuotenumero 50-**12327-502**-0PM
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali PU-pinnoitettu nahka
 Lesti M-50 Normaali

File Black
 50-**12327-503**-0PM
 39-48
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-kerros PU
 PU-pinnoitettu nahka
 M-50 Normaali



OB



Tuote: **File White**
 Tuotenumero 50-**12327-502**-96W
 Koot 35-38
 Standardi EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Pohjamateriaali 1-kerros PU
 Päällismateriaali Mikrokuitu
 Lesti M-50 Normaali

File White
 50-**12327-503**-96W
 39-47
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-kerros PU
 Mikrokuitu
 M-50 Normaali



OB





Sievin ammattijalkineet

Työhön ja vapaa-ajalle

Sievin laadukkaat ammattijalkineet sopivat niin työhön kuin vapaa-aikaan. Uusissa Fly Fresh -jalkineissa yhdistyy ensiluokkalainen käyttömukavuus ja sporttisuus. FlexEnergy®-joustoelementti takaa maksimaalisen iskunvaimennuksen ja hengittävä 3D-dry®-vuori pitää jalat kuivina pitkään. Fly Fresh Roller -mallissa on lisäksi BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi nopeuttamassa jalkineiden pukemista ja riisumista.



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-35 Normaali

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-35 Normaali

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa



Tuote:

Tuotenumero
Koot
Standardi
Pohjamateriaali
Päällismateriaali
Lesti

Fly Fresh BW

35-12199-482-9BW
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-35 Normaali

Fly Fresh BW

37-12199-483-9BW
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kerros PU
Tekstiili/mikrokuitu
M-37 Normaali



02

FlexEnergy
55% palautuvaa energiaa





Tuote:	Mark
Tuotenumero	36-12010-103-63M
Koot	40-48
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-36 Normaali



Tuote:	Street
Tuotenumero	38-12171-463-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



01



Tuote:	Step TR
Tuotenumero	21-12128-132-45M
Koot	35-42
Standardi	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-21 Normaali



TractionPro®

02



Tuote:	Step TR
Tuotenumero	38-12128-243-45M
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Pintanahka
Lesti	M-38 Normaali



TractionPro®

02



Tuote:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Tuotenumero	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Koot	35-38	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	Mikrokuitu	Mikrokuitu
Lesti	M-44 Normaali	M-44 Normaali



TractionPro®

01



FlexEnergy
55% palautuvaa
energiaa



Tuote:
Tuotenumero 20-12220-132-45M
Koot 35-43
Standardi EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali Pintanahka/haljas
Lesti M-20 XL

Aurora TR XL

TractionPro®

02



Tuote:
Tuotenumero 37-12614-243-45M
Koot 39-48
Standardi EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali Pintanahka/nupukki
Lesti M-37 XL

Frost TR XL

TractionPro®

02



Tuote:
Tuotenumero 46-12276-142-33M
Koot 38
Standardi EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
Pohjamateriaali 1-kerros PU
Päällismateriaali Nupukki
Lesti M-46 Normaali

Spike Soft

Spike Soft
46-12276-143-33M
39-47
EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
1-kerros PU
Nupukki
M-46 Normaali



0B



Tuote:
Tuotenumero 44-12855-132-71M
Koot 35-38
Standardi EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
Pohjamateriaali 2-kerros PU/RU
Päällismateriaali Pintanahka
Lesti M-44 Normaali

GT 58

GT 58
44-12855-133-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-kerros PU/RU
Pintanahka
M-44 Normaali



TractionPro®

06



Tuote:	Soft Solid
Tuotenumero	49-12296-402-0PM
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Soft Solid XL
Tuotenumero	49-12296-403-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL



Tuote:	Boot Winter
Tuotenumero	49-12018-402-0PM
Koot	37-38
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 Normaali

Tuote:	Boot Winter XL
Tuotenumero	49-12018-403-0PM
Koot	39-48
Standardi	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Pohjamateriaali	1-kerros PU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka
Lesti	M-49 XL




Tuote:	Arktis TR+
Tuotenumero	48-12402-172-09M
Koot	35-38
Standardi	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti	M-48 Normaali

Tuote:	Arktis TR XL+
Tuotenumero	48-12402-173-09M
Koot	39-47
Standardi	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
Pohjamateriaali	2-kerros PU/RU
Päällismateriaali	PU-pinnoitettu nahka/mikrokuitu
Lesti	M-48 XL



TractionPro®



Kokonaisvaltaista jalkojen hyvinvointia Sieviltä

Patentoitu SieviSCANNER mittaa jalan pituuden, leveyden sekä jalkaholvin kaaren anatomiaa uusinta laseravusteista konenäköteknologiaa käyttäen.

Mittaustulosten pohjalta SieviSCANNER-järjestelmä suosittelee sopivaa jalkinetta sekä anatomisesti oikein muotoiltua pohjallista:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Pohjalliset on suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien Sievin turva- ja ammattilaisjalkineiden kanssa.

SieviSCANNER-mittapalvelupisteen löydät hyvin varustelluilta Sievi-jälleenmyyjiltä. Katso lähin mittauspisteesi osoitteesta www.sievi.com

Sievi Green Comfort -pohjalliset

Uuden, erittäin pehmeän Sievi Green Comfort -pohjallisen valmistuksessa käytettyjen kierätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalin painosta. Pohjallisen pintamateriaali on erittäin kulutuskestävää polyamidia, joka siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Aktiivihiili ja hopea-anka eliminoivat mikrobien kasvua, minkä ansiosta pohjallinen on antibakteerinen ja hajuton. Kantaosan muotoilu pitää jalan oman rasvatyytyn optimaalisella paikalla ja pohjallinen muovautuu heti jalan mukaan ja palautuu alkuperäiseen muotoonsa käytön jälkeen. Pohjallinen on antistaattinen, ESD-hyväksytty, hengittävä ja konepestävä 40 °C.



Tuote: Sievi Green Comfort

Tuote-numero	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Green Comfort XL

Tuote-numero	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL

Sievi Dual Comfort -pohjalliset

Dual Comfort -pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta:

- pehmeästä ja miellyttävästä pintamateriaalista
 - hengittävästä välikerroksesta
 - kevyestä, muotonsa pitävästä ja iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta
- Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyppi, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää rasitusta. Dual Comfort -pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.




Tuote: Sievi Dual Comfort

Tuote-numero	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Koot	34-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort XL

Tuote-numero	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Koot	39-48	49-50
Lesti	XL	XL



Sievi Dual Comfort Plus 5-kerrosrakenne

Viisi askelta jalkojesi oikeaan tukeen.

Näin varmistamme täydellisen istuvuuden ja tuen:


1. Antibakteerinen ja nopeasti kuivuva pintakangas (3 % hiilikuitua). Reunassa oleva vahvistustikkaus tekee pohjallisesta kestävä ja pestävän.
2. Hengittävä, kosteutta pois siirtävä ja nopeasti kuivuva kerros
3. Iskuja vaimentava EVA-pohja
4. Muotonsa pitävä High Poly -kerros
5. PORON®-iskunvaimennustyyntynyt kantaosassa ja päkiän alla. SieviBalance®-holvikaarentuki.

Sievi Dual Comfort Plus -pohjalliset

SieviBalance®-holvikaarentuki. Dual Comfort Plus -pohjallisissa on kolme eri vaihtoehtoista korkeutta jalkaholvin tuentaan:

- Neutral Arch henkilöille, joilla on matala tai neutraali jalkaholvin kaari
- High Arch henkilöille, joilla on korkea jalkaholvin kaari
- Extra High Arch henkilöille, joilla on erittäin korkea jalkaholvin kaari

Dual Comfort Plus -pohjallinen pestään käsin.



Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Tuote-numero	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Koot	35-38	39-48
Lesti	Normaali	Normaali

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Tuote-numero	00-99532-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Tuote-numero	00-99536-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Tuote: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Tuote-numero	00-99562-003-00H
Koot	39-48
Lesti	XL

Muut pohjalliset



DryStep® on sandaalin sisäpohja, joka on päällystetty ja ESD-hyväksytty. Sopii DryStep®-sandaaleihin (ks. s. 43). Konepestävä 40 °C.



Tuote: DryStep®
Tuotenumero 28-99610-002-00H
Koot 36-42
Lesti Normaali



Tuote: DryStep®
Tuotenumero 29-99610-003-00H
Koot 39-47
Lesti Normaali

Pressure Relief -pohjallinen muotoutuu jalan mukaan, jolloin paino jakautuu tasaisemmin ja rasitus vähenee. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Konepestävä 40 °C.



Tuote: Pressure Relief
Tuotenumero 00-99523-002-00H
Koot 35-38
Lesti Normaali
Tuotenumero 00-99523-003-00H
Koot 39-48
Lesti Normaali



Lämmin turkispohjallinen 100 %:sta lampaanturkiksesta.

Tuote: Turkispohjallinen
Tuotenumero 45-99510-002-000
Koot 35-38
Lesti Normaali
Tuotenumero 45-99510-003-000
Koot 39-47
Lesti Normaali



Winter Dual Comfort -pohjallisen tekninen alumiinikerros säteilee lämpöä tehokkaasti. Pohjallisen EVA-pohjakerros ja PORON®-iskunvaimennustyyny vaimentavat tärähdystä ja vähentävät rasitusta. Pohjallinen on antistaattinen ja ESD-hyväksytty. Pestään käsin.

Tuote: Winter Dual Comfort
Tuotenumero 00-99519-002-00H
Koot 35-38
Lesti Normaali
Tuotenumero 00-99521-003-00H
Koot 39-48
Lesti XL
Tuotenumero 00-99521-004-00H
Koot 49-50
Lesti XL

Sievi-sukat

Kaikki Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset.

Sukkia kehitettäessä on kiinnitetty huomiota erityisesti ergonomiseen muotoiluun ja jalassa pysymiseen. Sukissa ei ole hirtäviä saumoja ja ne siirtävät kosteutta hallitusti pois jalan pinnalta. Sievi-sukkien kulutuskestävyyteen on panostettu ja ne täyttävät vaativatkin kulumisvaatimukset. Kestävyyden lisäksi käyttömukavuutta on lisätty vaimennuksella sekä useilla kannan ja kärjen joustavilla alueilla.

Sievi-sukat täyttävät ESD-vaatimukset ja standardin EN ISO 1149-3:2004 vaatimukset. Käytettäessä Sievin ESD-sukkia, pohjallisia ja jalkineita varmistetaan, että kehoon kertynyt staattinen sähkö purkautuu hallitusti pohjarakenteen kautta ja näin voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioituminen.

Sievin sukkamalliston sähköä johtavana materiaalina on käytetty Resistex®-hiiltä. Resistex®-hiilikuidut johtavat tehokkaasti eteenpäin ympäristöstä tai liikkeestä syntyvän sähkövarauksen. Resistex®-hiilen ainutlaatuiset ominaisuudet saavutetaan yhdistämällä tekstiilikuituja ja säikeistä sähköä johtavaa aktiivihiliä.



Tuote: **Puuvillasukka**
Tuotenumero 00-99360-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
60 % puuvillaa, 37 % polyamidia,
2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Nilkkasukka**
Tuotenumero 00-99372-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Pakkaus sisältää kaksi paria sukkaa.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
42 % Microlon®-polyamidia, 40 % polyamidia,
14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
2 % hiilikuitua.



Tuote: **All Season Merino -sukka**
Tuotenumero 00-99368-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Kestävät sukat ympärivuotiseen käyttöön.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
48 % polyamidia, 34 % merinovillaa,
14 % polypropeenä, 2 % elastaania,
2 % hiilikuitua.



Tuote: **Drytex-sukka**
Tuotenumero 00-99370-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Iholta lämpöä ja kosteutta siirtävät sukat.
Konepestävä 40 °C, ei rumpukuivausta.
46 % polyesteria, 44 % polyamidia,
6 % Cordura®-polyamidia, 3 % elastaania,
1 % hiilikuitua.



Tuote: **Talvisukka**
Tuotenumero 00-99364-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Lämpimät talvisukat. Konepestävä 40 °C,
ei rumpukuivausta. 43 % polyesteria, 29 %
polyamidia, 19 % merinovillaa, 6 % Cordura®-
polyamidia, 2 % elastaania, 1 % hiilikuitua.



Tuote: **Palosuojaattu sukka**
Tuotenumero 00-99374-003-00M
Koot 36-39, 40-42, 43-46

Palosuojaatut sukat. Täyttää standardin EN ISO
14116:2015 Index 2 vaatimukset. Konepestävä
40 °C, ei rumpukuivausta. 49 % Preox-kuitua,
27 % polyamidia, 21 % Kevlar®, 2 % elastaania,
1 % hiilikuitua.



Tuote: **Sievi-syylingit**
Tuotenumero 00-99800-002-0HU
Koot 35-38
Tuotenumero 00-99800-003-0HU
Koot 39-48

Väri tumma harmaa, konepestävä 40 °C.
Huopaa.

KOKOTAULUKKO

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

Lisätarvikkeet



Tuote: Kenkärasva
Tuotenumero: 00-99400-000-000
125 ml

Saumojen ja nahan kyllästämiseen. Myrkytön, ei sisällä silikonia. Väritön.



Tuote: Musta kenkälankki
Tuotenumero: 00-99410-000-000
75 ml

Hoitaa ja ravitsee nahkaa sekä ylläpitää sen kestävyttä. Soveltuu myös GORE-TEX -tuotteiden hoitamiseen.



Tuote: Kengänhoitosuihke
Tuotenumero: 00-99411-000-000
300 ml

Vesipohjainen kenkäsuoja muodostaa näkymättömän suojan likaantumista ja kastumista vastaan muuttamatta pinnan tuntua tai ulkonäköä. Sopii mokka-, nupukki-, nahka-, keinoahka- sekä tekstiilikengille.



Tuote: Kengännauhat
musta: 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
musta/harmaa: 00-99120-000-00H 120 cm
kipinänkestonauha: 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Kengännauhat toimitetaan kahden kappaleen pakkauksissa. Valitse pituus jalkineen mallin mukaan.



Tuote: Therm-ic-akut ja laturi
Tuotenumero: 00-99911-000-000
Sisältää Alaska Thermo -jalkineen lämmitysjärjestelmän akut 4 kpl ja laturin (riittävät yhteen jalkinepariin). Ladataan verkkovirralla.



Tuote: Devisys Blue Ice -liiuke
Tuotenumero: 00-99751-002-00M 37-40
Tuotenumero: 00-99751-003-00M 41-44, 45-48

Vähentää tehokkaasti liukastumisen riskiä. Devisys Blue Ice -liiuke sopii kaikkiin jalkineisiin ja se on helppo asentaa.

UUSI EN STANDARDI -TAULUKKO EN ISO 20345:2022 JA EN ISO 20347:2022

	UUSI								UUSI				UUSI						
TURVAJALKINEET	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Suljettu kantaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Iskunvaimennus/koronjousto E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaattinen A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vettähyllivä päällinen WPA						●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	
Kuvioitu ulkopohja								●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Naulaanastumissuoja teräs P			●				●	●				●				●			
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS				●					●				●				●		
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL					●					●				●				●	
Vedenpitävä WR															●	●	●	●	
Kumi/PU päällismateriaali											●	●	●	●				●	

					UUSI				UUSI						
AMMATTIJALKINEET	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Pohjan pito, keraaminen laatta + saippua NaLS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varvassuoja (200 J/15 000 N)															
Suljettu kantaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Iskunvaimennus/koronjousto E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaattinen A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vettähyllivä päällinen WPA			●	●	●	●					●	●	●	●	
Kuvioitu ulkopohja				●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Naulaanastumissuoja teräs P				●				●				●			
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 3,0 mm naula) PS					●				●				●		
Naulaanastumissuoja metalliton (Ø 4,5 mm naula) PL						●				●				●	
Vedenpitävä WR											●	●	●	●	

Standardin keskeisimmät muutokset

PS

Naulaanastumissuoja, tekstiili
(naula 3,0 mm)

PL

Naulaanastumissuoja,
tekstiili (naula 4,5 mm)

SR

Pohjan pito, keraaminen
laatta, glyseroli

WPA

Vettähyllivä päällinen

WR

Vedenpitävä

FO

Pohjan öljynkesto

SC

Kärkikuppi / kolhusuoja

LG

Tikaspito

EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012

	Turvajalkineet EN ISO 20345:2011								Ammattijalkineet EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
SUOJAOMINAISUUS														
Pohjan pito	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varvassuoja (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Öljynkestopohja FO		•	•	•	•	•	•	•						
Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistaattinen A (100 kΩ - 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Iskunvaimennus E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vettähyllivä päällinen				•	•	•					•			
Kuvioitu ulkopohja						•		•				•		•
Naulanläpäisyvastus P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materiaali kumi/PU							•	•					•	•
Lisäominaisuus: Öljynkestopohja FO									•	•	•	•	•	•

Standardien EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 lisäominaisuudet:

HRO

Jalkineen pohja kestää
kuumuutta 300 °C asti.

SRC

Jalkineen pohjan pito on
testattu sekä keraamisella
alustalla että teräsalustalla
standardin vaatimusten
mukaisesti.

CI

Jalkineen kylmän eristävyys
on testattu standardin
vaatimusten mukaisesti.

WG

Jalkineet suojaavat
hitsaustyössä esiintyviltä
lämpöriskeiltä ja
sulametalliroiskeilta
standardin EN ISO 20349-
2:2017 mukaisesti.

M

Jalkineet suojaavat
jalkapöytään kohdistuvilta
iskuilta standardin EN ISO
20345:2011 mukaisesti.

Johtavaa turvallisuusteknologiaa ja ylivoimaista käyttömukavuutta



FlexStep® – Pitoa ja joustavuutta työhön

Sievin kehittämä mikrohuokoinen FlexStep®-pohja-materiaali säilyttää erinomaisen iskunvaimennuksen ja joustavuutensa myös pakkasolosuhteissa. FlexStep®-joustopohjan rakenne auttaa ehkäisemään jalkoihin ja selkärankaan kohdistuvaa rasitusta ja vaimentaa iskuja. FlexStep®-joustopohja on kaikissa Sievi-jalkineissa.



PrimaLoft® – Luokkansa paras lämmöneristys

Jalkineissa käytetään 90 prosenttisesti kierrätysmateriaaleista valmistettua PrimaLoft®-lämmöneristystä. Vettähyllivä, hengittävä ja erittäin kevyt PrimaLoft®-lämmöneristys pitää jalkasi kuivina kaikissa olosuhteissa.



SieviAir® – Anna jalkojesi hengittää

Sievin kehittämä ja patentoima SieviAir® poistaa jalkojen lämpenemisestä syntyvän kosteuden kengästä pohjan sivussa olevien virtauskanavien kautta. Sisäpohja on rei'itetty ja sen alla on suodatin, joka on yhteydessä virtauskanaviin. Jokaisen askeleen yhteydessä suodatin painuu ja jalan nostovaiheessa se palautuu alkuperäiseen tilaan. Pumpaus edistää jalkineen tuuletusta.



BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi

BOA® Fit System -kiinnitysmekanismi koostuu kolmesta osasta: mikrosäädettävästä kiekosta, kestävästä ja kevyestä nauhasta sekä kitkaa vähentävistä ohjureista. Ainutlaatuinen rakenne on suunniteltu takaamaan nopean, vaivattoman ja tarkan istuvuuden.



DryStep® – Tehokasta ilmanvaihtoa jaloillesi

DryStep®-sisäpohjan pintamateriaali siirtää tehokkaasti kosteutta jalasta pois. DryStep®in ainutlaatuinen ilmanvaihto- ja pumppumekanismi pitävät jalkasi kuivina ja miellyttävän tuntuina.



GORE-TEX – Takuulla vedenpitävä

GORE-TEX-vuori on ainutlaatuinen vedenpitävä vuorimateriaali, joka antaa jalan hengittää, mutta pitää samalla kosteuden jalkineen ulkopuolella. Se on markkinoiden ainoa kalvorakenne, jonka toimivuutta ja mukavuutta testataan systemaattisesti.



3D-dry® – Aina kuivat jalat

Sievin kehittämä 3D-dry®-vuori siirtää kosteuden pois jalan pinnasta vuorimateriaalin toiseen kerrokseen ja edelleen jalkineen päällisrakenteen kautta pois jalkineesta.



Metashield®-jalkapöydänsuoja

Metashield®-jalkapöydänsuoja on integroitu jalkineen rakenteeseen ja se vaimentaa jalkapöytään kohdistuvia iskuja jopa 90 %:sti. Erittäin joustava jalkapöydänsuoja on valmistettu PORON XRD® -materiaalista ja sen rakenteessa olevat kanavat mahdollistavat ilman kiertämisen ja kosteuden poistumisen jalkineesta, mikä tekee siitä miellyttävän käyttää. Metashield®-jalkapöydänsuoja tuo merkittävää lisäsuojaa perinteiseen turvajalkineeseen, käyttömukavuudesta tinkimättä.



SieviBalance® – Kiertojäykiste

SieviBalance®-kiertojäykiste parantaa jalkineen kiertojäykkyyttä ja jalan kontrollia, minkä ansiosta nilkkoihin kohdistuva rasitus vähenee.



Koronjousto – Kevyt askel joka päivä

Koronjousto on standardien EN ISO 20345:2022 ja EN ISO 20347:2022 vaatimus: jalkineen iskunvaimennuksen on oltava vähintään 20 J. Kaikissa Sievi-jalkineissa koronjouston takaa FlexStep®-pohjamateriaali, lisätietoa FlexStep®-kohdassa.



FlexEnergy® – Joustoa joka askeleella

FlexEnergy®-joustoelementti on jalkineen koko kantaosan kattava joustopala, jonka avulla jalkineeseen saadaan maksimaalinen iskunvaimennus sekä erinomainen käyttömukavuus. Elementti sitoo syntyvää liike-energiaa ja yli 55 % energiasta palautuu askellukseksi. Se on valmistettu BASF:n TPU-Infinergy®-tuotteesta, joka on maailman ensimmäinen vaahdotettu termoplastinen polyuretaani.



Sievi Spike® -nastamekanismi – Varma pito haastavissa olosuhteissa.

Jalkineen pohjarakenteeseen integroitu nastamekanismi mahdollistaa nastojen kääntämisen sisään ja ulos riisumatta jalkineita.



Thermo-lämmitysjärjestelmä – Säilyttää työtehon myös kylmässä

Integroidulla lämmitysjärjestelmällä varustetut jalkineet pitävät jalat lämpiminä äärimmäisissäkin olosuhteissa. Ladattava lämmitysjärjestelmä tuottaa lämpöä yhdellä latauksella jopa 22 tunnin ajaksi (tehoalueella 1).



Nilkkasuojat

Jalkineen nilkkaosassa on PORON XRD® tuki (Lazer Roller High+) tai viskoelastinen memory foam -vaah-to, joka myötäilee käyttäjän jalkaa, tukee nilkkaa sekä vaimentaa siihen kohdistuvia iskuja.



Sievi TractionPro® -pohja

Sievi TractionPro® on tukevarakenne kitkapohja, joka lisää pitoa liukkailla pinnoilla. Pohjan ainutlaatuinen kitkakumiseos yhdessä Sievin kehittämän FlexStep®-välikerroksen kanssa mahdollistaa pohjan joustavuuden kaikissa olosuhteissa. TractionPro®-pohjan teräväreunainen profiili on suunniteltu kitkan maksimoimiseen ja pidon säilymiseen erilaisilla pinnoilla liikuttaessa.



Varvassuoja, teräs

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N.



Varvassuoja, komposiitti

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Komposiittista valmistettu metalliton kärki eristää hyvin lämpöä ja kylmyyttä.



Varvassuoja, alumiini

Varvassuoja suojaa varpaita putoavilta esineiltä ja puristumisilta. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: iskunkestävyys on 200 J ja puristusvoiman kestävyys 15 000 N. Alumiininen varvassuoja on 50 % perinteistä teräsvarvassuojaa kevyempi.



Naulaanastumissuoja, teräs

Teräksinen naulaanastumissuoja ehkäisee terävien esineiden tunkeutumisen pohjan läpi. Täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N.



Naulaanastumissuoja PL, komposiittitekstiili

Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 4,5 mm pyöreäkärkisellä naulalla. Teräs suojaa kuitenkin paremmin ohuimpia nautoja vastaan, minkä vuoksi Sievi suosittelee vaativimpiin olosuhteisiin (esim. rakennuksille) teräksistä naulaanastumissuojaa tai PS komposiittitekstiilinaulasuojaa.



Naulaanastumissuoja PS, komposiittitekstiili

Naulanläpäisyvastus täyttää EN ISO 20345:2022 vaatimukset: naulanläpäisyvastus on 1100 N. Naulaanastumissuoja testataan 3 mm pyöreäkärkisellä naulalla.



Pohjamateriaali PU

Jalkineiden pohja on valmistettu FlexStep®-materiaalista. Yksikerroksinen polyuretaanipohja on mikrohuokoisen rakenteensa ansiosta hyvin pitävä, joustava ja antaa erinomaisen iskunvaimennuksen. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/PU

Jalkineen pohja on erittäin kulutusta kestävä kaksikerroksinen polyuretaanipohja, jossa välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/TPU

Jalkineen kaksikerroksinen pohja koostuu polyuretaanista ja elastisesta termoplastisesta polyuretaanista. Pohja on kulutuksenkestävää ja välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 120 °C asti.



Pohjamateriaali PU/RU

Jalkineiden pohja koostuu polyuretaanista ja nitriliikumista. PU/kumikitkapohjalla on erinomaiset pito- ja kulutuksenkesto-ominaisuudet. Pohjan välikerros on iskunvaimentavaa FlexStep®-materiaalia. Lämmönkesto 300 °C asti.



Öljyn ja useiden kemikaalien kesto

Jalkineen pohja kestää öljyä ja useita kemikaaleja. Öljynkestävyys täyttää EN ISO 20345:2022 -standardin mukaiset vaatimukset.



Vettä hylkivä

Jalkineissa käytetään vettä hylkivää päällismateriaalia. Vedenläpäisyvastus täyttää standardin EN ISO 20345:2022 vaatimukset.



Lämmin vuori

Jalkineet sopivat kylmiin olosuhteisiin. Eristävänä materiaalina on mallista riippuen lampaanvilla, keinoturkis tai PrimaLoft®-lämmöneristys.



Kuumankesto

Jalkineet soveltuvat käytettäväksi myös kuumissa olosuhteissa. Sievin nitriliikumista valmistettu kitkapohja kestää kuumuutta 300 °C asti.



Vetoketju

Jalkineissa on käyttöä helpottava vetoketju.



Antistaattinen

Antistaattiset jalkineet purkavat hallitusti kehoon kerääntyneen staattisen sähköön. Vastuksen raja-arvot ovat 100 kΩ - 1000 MΩ.



ESD

ESD-jalkineet purkavat pohjarakenteen kautta hallitusti ja turvallisesti kehoon kerääntyneen staattisen sähköön. Sievin ESD-jalkineiden vastuksen raja-arvot 100 kΩ - 35 MΩ ovat antistaattisia jalkineita tiukemmat (IEC 61340-5-1). ESD-jalkineiden avulla voidaan estää herkkien elektronisten laitteiden vaurioitumista.



Metalliton

Jalkineissa ei ole käytetty metalliosia, eivätkä metallintunnistimet reagoi niihin.



Green Comfort -pohjallinen

Pohjallisessa käytettyjen kierrätysmateriaalien osuus on 67 % pohjallisen materiaalin painosta. Pinta on kulutuskestävää polyamidia, joka siirtää kosteuden jalan pinnasta pohjallisen alempaan kerrokseen. Antibakteerinen, hajuton. Kantaosan muotoilu pitää jalan rasvatyynyn optimaalisella paikalla. Muovautuu heti jalan mukaan ja palautuu muotoonsa käytön jälkeen. Antistaattinen ja konepestävä 40 °C.



DUAL Comfort -pohjallinen

Pohjallinen rakentuu kolmesta kerroksesta: pehmeästä pintamateriaalista, hengittävästä välikerroksesta sekä kevyestä, iskuja vaimentavasta EVA-pohjakerroksesta. Kantaosalla ja päkiällä on PORON®-iskuvaimennustyyntä, joka vaimentaa ulkopuolisia iskuja ja vähentää räsytystä.



ALU-pohjallinen

Sievi ALU-pohjallisessa on lämpöä eristävä alumiinikerros. Pohjallisen alumiinikalvo heijastaa kylmää ulos ja lämpöä sisäänpäin.



Ortopediset pohjalliset

Sievi-pohjalliset voidaan vaihtaa sertifioituihin, ortopedisiin pohjallisiin. Katso lisätietoja osoitteesta: www.sievi.com.



Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Sievi-kuvasto on painettu ympäristöystävällisesti.



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com

